



775 Comfort T5 - ottica satinata 99.99

CORPO: In lamiera d'acciaio.
OTTICA: Ad alveoli a doppia parabolicità, in alluminio satinato 99,99 antiriflesso ed antiridescendente a bassissima luminanza con trattamento di PVD che permette di ottimizzare l'efficienza luminosa.
VERNICIATURA: Con polvere poliestere, stabilizzato ai raggi UV.
PORTALAMPADA: In policarbonato bianco e contatti in bronzo fosforoso. Attacco G5.
CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Cavetto rigido sezione 0.50 mm² e guaina di PVC-HT resistente a 90° secondo le norme CEI 20-20. Morsettiera 2P+T, con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm².
EQUIPAGGIAMENTO: Fusibile di protezione 6.3A
DOTAZIONE: Ottica fissata a scatto, resta agganciata con cordine anticaduta.
MONTAGGIO: A plafone o a sospensione.
NORMATIVA: Prodotti in conformità alle vigenti norme EN60598-1 CEI 34 - 21 e sono protetti con il grado IP20IK07 secondo le EN 60529 ed hanno ottenuto la certificazione di conformità europea ENEC. Inoltre sono installabili su superfici normalmente infiammabili.
VERSIONE IN EMERGENZA: In versione S.A. (sempre accesa). In caso di "black out" una sola lampada collegata al circuito in emergenza rimane accesa. Autonomia di 60 min. Schema (vedi capitolo).
 Su richiesta: versioni con batterie da 3 ore.

Download

Codice	Cablaggio	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Attacco base	Colore
141061-09	CELLF-E	4.50	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	BIANCO
141060-09	CELLF-E	3.67	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BIANCO
141068-00	CELL-F	3.94	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BIANCO
141064-00	CELL-F	4.70	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BIANCO
141064-09	CELLF-E	6.21	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BIANCO
141061-00	CELL-F	3.70	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	BIANCO
141063-00	CELL-F	4.21	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BIANCO
141066-00	CELL-F	6.50	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	88 W	G5	BIANCO
141060-00	CELL-F	3.05	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BIANCO
141063-09	CELLF-E	5.13	FL 2x28-2650lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BIANCO
141062-00	CELL-F	2.60	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BIANCO
141069-09	CELLF-E	8.60	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BIANCO
141069-00	CELL-F	7.20	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BIANCO
141066-09	CELLF-E	7.00	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	92 W	G5	BIANCO
141068-09	CELLF-E	4.62	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BIANCO

Accessori



- 2512 Matassa



- 2518 sospensione semplice

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di $\pm 10\%$ rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.