

## Luthor Big - Professional

La gamma dei faretti da incasso Luthor si completa con le tre misure. Questo consente di poter inserire gli apparecchi in tutti i fori di incasso utilizzando prodotti della stessa.

I faretti ad incasso orientabili Luthor LED offrono una luce tecnologicamente avanzata: grazie alla grande robustezza, all'ottima qualità e alle elevate performance, i faretti Luthor LED rappresentano un prodotto ideale per l'illuminazione di grandi aree commerciali.

Corpo orientabile Big: in alluminio pressofuso

Riflettore: In alluminio prismaticizzato e brillantato ad alto rendimento

Verniciatura: A polvere con vernice epossidica in poliestere resistente ai raggi UV.

Normativa: Prodotti in conformità alle norme EN 60598-1-CEI 34.21, hanno grado di protezione secondo le norme EN 60529.


Fattore di potenza:  $\geq 0,95$

Classificazione rischio fotobiologico: gruppo esente.

Mantenimento del flusso luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

fori di incasso da 170mm a 190mm

22088812-xx / 22088813-xx: class I




Codice	Cablaggio	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colore
22087814-00	CLD	1.50	LED COB-2468lm-3000K-23°-CRI 92	27 W	BIANCO
22088816-00	CLD	1.53	LED COB-2640lm-4000K-23°-CRI 92	27 W	BIANCO
22087815-00	CLD	1.50	LED COB-2539lm-3000K-56°-CRI 92	27 W	BIANCO
22087817-00	CLD	1.50	LED COB-2593lm-4000K-56°-CRI 92	27 W	BIANCO
22088810-00	CLD	1.70	LED COB-3808lm-3000K-56°-CRI 92	39 W	BIANCO
22088811-00	CLD	1.70	LED COB-4008lm-4000K-56°-CRI 92	39 W	BIANCO
22088812-00	CLD	1.51	LED COB-4574lm-3000K-56°-CRI 92	45 W	BIANCO
22088814-00	CLD	1.51	LED COB-4717lm-4000K-56°-CRI 92	45 W	BIANCO
22088815-00	CLD	1.80	LED COB-4807lm-3000K-56°-CRI 92	54 W	BIANCO
22088813-00	CLD	1.53	LED COB-5534lm-4000K-56°-CRI 92	54 W	BIANCO
22087814-1241	CLD-D-D	1.55	LED COB-2468lm-3000K-23°-CRI 92	27 W	BIANCO
22088816-1241	CLD-D-D	1.53	LED COB-2640lm-4000K-23°-CRI 92	27 W	BIANCO
22087815-1241	CLD-D-D	1.47	LED COB-2539lm-3000K-56°-CRI 92	27 W	BIANCO
22087817-1241	CLD-D-D	1.60	LED COB-2593lm-4000K-56°-CRI 92	27 W	BIANCO
22088810-1241	CLD-D-D	1.54	LED COB-3808lm-3000K-56°-CRI 92	40 W	BIANCO
22088811-1241	CLD-D-D	1.50	LED COB-4008lm-4000K-56°-CRI 92	39 W	BIANCO
22088812-1241	CLD-D-D	1.54	LED COB-4574lm-3000K-56°-CRI 92	45 W	BIANCO
22088814-1241	CLD-D-D	1.51	LED COB-4717lm-4000K-56°-CRI 92	45 W	BIANCO
22088815-1241	CLD-D-D	1.53	LED COB-4807lm-3000K-56°-CRI 92	54 W	BIANCO
22088813-1241	CLD-D-D	1.56	LED COB-5534lm-4000K-56°-CRI 92	54 W	BIANCO

### Accessori



- EM Kit O



### Download

DXF 2D

- lubig.dxf

Montaggi

- LUTHOR rev8.pdf

BIM

- Luthor Big - Professional - 20201005.zip

Il flusso luminoso riportato indica il flusso uscente dall'apparecchio con una tolleranza di  $\pm 10\%$  rispetto al valore indicato. I W tot sono la potenza totale assorbita dal sistema e non supera il 10% del valore indicato.