



1901 Super - simple 1+1

La gran flexibilidad de Super permite realizar con la máxima libertad de diseño cualquier forma y disposición. Los pocos puntos de fijación a utilizar hacen que sea extremadamente fácil y rápida la instalación ofreciendo un óptimo ahorro de tiempo.

Cuerpo: de acero laminado galvanizado en caliente, con bordes doblados contra el corte.

Reflector: de acero laminado blanco antiamarilleo.

Barnizado: prebarnizado en horno con resina poliéster, blanca, estabilizada a los rayos UV.

Portalámpara: de policarbonato blanco y contactos de bronce, de acoplamiento rápido, con collares de protección anticaída de la lámpara. Casquillo G13, G5.

Cableado: alimentación 230V/50Hz con reactancia electrónica. Cable rígido de una sección de 0,50 mm², con vaina de PVC-HT resistente a 90°C según las normas CEI 20/20. Bornera 2P+T con una sección máxima de los conductores admitida de 2,5 mm².

Dotación: predispuesto para la introducción en un carril para el alojamiento de cables eléctricos (servicios auxiliares).

Montaje: en suspensión o al techo.

Normativa: fabricado en conformidad con las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección IP40/IK08 según las EN 60529 si es montado completo de tapa. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Otros cableados: versión de emergencia.

Versión de emergencia: en caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia permanece siempre encendida, evitando así inconvenientes debidos a la inesperada falta de luz. Autonomía de 60 min. Al volver la luz, la batería se recarga automáticamente.

Descargar

DXF 2D

- 1901.dxf

3DS

- 1901_super_2460.3ds

3DM

- 1901_super_2460.3dm

Montaggi

- super6.dxf

- super4.dxf

- super3.dxf

- super5.dxf

- super1.dxf

- 1901-3_super.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
124122-00	CNR-L	9.00	FL 1+1x49-4100lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BIANCO
124121-00	CEL	8.24	FL 1+1x80-6550lm-4000K-Ra 1b	170 W	G5	BIANCO
124122-07	CEL-E	10.60	FL 1+1x49-4100lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BIANCO
124121-09	CEL-E	9.74	FL 1+1x80-6550lm-4000K-Ra 1b	174 W	G5	BIANCO
124121-12	CEL-D	9.00	FL 1+1x80-6550lm-4000K-Ra 1b	172 W	G5	BIANCO

Accesorios



- 1914 soporte de unión



- 1923 Tubo de protección



- 1910 tapa final



- 1924 Tapón de cierre Super



- 1912 Cubo con orificio



- 1916 Suspensión simple



- 1925 unión lineal



- 1919 unión angular



-



- 1921 óptica especular



- 1911 Cubo

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.