






















Descargar

6011 safety coupling

En acero cincado. Se recomienda el uso de la unión, en el caso de instalación de la luminaria de techo cerca del empalme del canal 6001, para una mayor seguridad mecánica.

Código	Kg	WTot	Color
132907-00	0.13	0 W	BIANCO

Productos

 - 6600 Techno System -	 - 6601 Techno System -	 - 6602 Techno System - bi-	 - 6603 Techno System - eliptico
 - 6604 Techno System - extensivo 60° - CRI 90	 - 6605 Techno System - extensivo difusor semiesférico - CRI 90	 - 6600 Techno System - simétrico 90° - CRI 80	 - 6601 Techno System - asimétrico 25° - CRI 80
 - 6602 Techno System - bi-asimétrico 25° - CRI 80	 - 6603 Techno System - eliptico 30°x80° - CRI 80	 - 6606 Techno System HE - UGR - CRI 80	 - 6605 Techno System - extensivo - con difusor semiesférico - de techo
 - 6611 Techno System HE - simétrico 90° - CRI 80	 - 6615 Techno System HE - extensivo 60° - CRI 80	 - 6614 Techno System HE - eliptico 30°x80° - CRI 80	 - 6612 Techno System HE - asimétrico 25° - CRI 80
 - 6613 Techno System HE - bi-	 - 6616 Techno System HE - extensivo difusor semiesférico -	 - 6617 Techno System HE - 90°	

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.