

861 Comfortlight UGR<19

Cuerpo: de chapa de acero galvanizado, prebarnizado con resina poliéster. Óptica: dark dight de alvéolos de doble parabolicidad, longitudinal y transversal, de aluminio especular placado, antirreflejo y antideslumbramiento de muy baja luminancia 65° 99.85. Equipamiento: incorpora tapa y borne rápido para la conexión. De serie, con película de protección. Esto permite no manchar la luminaria durante la instalación y mantener limpias las ópticas, asegurando un rendimiento perfecto. Montaje: directamente apoyado sobre los techos registrables máx. 38 mm. UGR<19 - 80000h - L70B20 Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
150459-00	CLD	3,04	LED-3990lm-4000K-CRI>80	37 W	BLANCO



Download

DXF 2D
- 861led.dxf

Montaggi
- comfortlight 09-20.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated