



865 Comfort 65° T5 - óptica satinada

Cuerpo: de chapa de acero cincado barnizado previamente al horno con resina de poliéster blanca.

Optica: multicelular, de aluminio satinado antirreflejos y antibrillos de muy baja luminancia.

Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Totalmente automatizado con pruebas eléctricas sobre el 100% de la producción. Alimentación de 230V/50Hz con reactancia del tipo t55. Cable rígido de una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90° según las normas CEI 20-20. Bornera de 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².


Equipamiento: Conector rápido para la instalación eléctrica y puerta de apertura para la conexión eléctrica.

La apertura de la óptica se logra sin usar herramientas; además, queda enganchada al cuerpo con un cordón anticaída

Montaje: Directamente apoyado sobre las traviesas máx. 38mm.

Normativa: Fabricado conforme a la normativa vigente EN60598 CEI 34-21, con grado de protección IP20IK07, según la norma EN 60529. Instalable sobre superficies normalmente inflamables.

Versión de emergencia: En caso de apagón una lámpara conectada al circuito de emergencia queda encendida, evitando así inconvenientes debidos a una falta de luz imprevista. La autonomía es de 60 minutos. Cuando se restablece la corriente la batería se recarga automáticamente.



Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
150810-00	CELL	3,00	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
150810-07	CELL-E	3,80	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO
150810-51	CELL-DH	3,00	FL 4x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANCO

Accessori



- 203 Fusible



- 320 cordel