



Download



Suspensión electrificada 5P

Incluye cable de acero (L = 100cm) y cable de alimentación. Carga máx.:20Kg. Para cableado en EM y DIMM DALI.

Code	Kg	WTot	Colour
22003121-00	0,62	0 W	NEGRO
22003120-00	0,61	0 W	BLANCO

Prodotti



- Slim 3 URG<19



- Liset 2.0 - suspensión - luz



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa / indirecta - Dark light -



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa - ópticas confort -



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa/indirecta - ópticas confort - UGR<19



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa/indirecta - difusor de policarbonado



- Liset 2.0 - C+2S



- Liset 2.0 - C+H+3M - UGR<19



- Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19



- Liset 2.0 - C+2M



- Liset 2.0 - C 4D



- Liset 2.0 - C 2D+2M



- Liset 2.0 - C 4M



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - UGR<19



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - bi-asimétrico 25°



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - asimétrico 25°



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - 90°



- Liset 2.0 - suspensión - luz directa - difusor de policarbonado



- Liset 2.0 HE - suspensión - luz directa - 30°x80°

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated