



Sintesi System - suspensión luz directa/indirecta - con pantalla UGR<19

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Difusor: pantalla en PMMA transparente con película microlenticular blindada UGR<19. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Descargar

DXF 2D
- sintesisosp.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22010116-00	CLD	3.56	LED-3729lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010116-09	CLD CELL-E	0.00		35 W	BLANCO
22010116-1241	CLD-D-D	3.61	LED-3729lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010116-39	CLD CELL	0.00	LED-3468lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010116-3941	CLD-D-D	3.68	LED-3468lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANCO
22010117-00	CLD	6.89	LED-7458lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010117-1241	CLD-D-D	6.93	LED-7458lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010117-09	CLD-E	7.50	LED-7458lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010117-39	CLD	6.90	LED-6936lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010117-3941	CLD-D-D	6.83	LED-6936lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANCO
22010118-00	CLD	10.03	LED-11187lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010118-1241	CLD-D-D	10.27	LED-11187lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010118-09	CLD-E	3.69	LED-11187lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010118-39	CLD	10.03	LED-10404lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANCO
22010118-3941	CLD-D-D	10.11	LED-10404lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANCO

Accesorios



- Suspensión simple



- Suspensión simple



- suspensión electrificada



- Suspensión simple O



- suspensión electrificada O



- Cabezal de cierre 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia



- Sintesi Spot - UGR<22 - módulo luminoso



- Fijación de unión - Sintesi



- Suspension with rods O



- Powered suspension with rods O

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.