



Sintesi System - techo bi-asimétrica 25° - UGR<22

Sintesi System es el nuevo sistema lineal de Fosnova con un diseño sobrio y elegante, disponible con una amplia gama de ópticas y diversos accesorios LED. Puede instalarse fácilmente en suspensión con luz directa y/o directa indirecta, con plafón o en tira continua; de esta manera, es posible introducir, en cada proyecto de iluminación, la luminaria más adecuada y obtener la iluminación prescrita, con un uso racional de la luz. Cuerpo: en aluminio extruido Aleación 6060. Cubierta superior en aluminio extruido 6060 extraíble para permitir la conexión eléctrica a la línea. Cabezales: moldeados por inyección en ABS V0. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Difusor: lente lineal en PMMA con distribuciones luminosas asimétrica/ bi-asimétrica 25° y extensiva 60°. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Descargar

DXF 2D
- sintiplaf.dxf

Montaggi
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22010310-00	CLD	3.69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010310-1241	CLD-D-D	3.69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010310-09	CLD-E	3.69	LED-3429lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010310-39	CLD CELL	0.00	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010310-3941	CLD-D-D	3.43	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010310-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-3189lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANCO
22010311-00	CLD	3.69	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010311-1241	CLD-D-D	6.43	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010311-09	CLD-E	3.69	LED-6858lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010311-31	CLD CELL-E	0.00	LED-6858lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010311-39	CLD CELL	0.00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010311-3941	CLD-D-D	6.47	LED-6378lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANCO
22010311-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010311-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-6378lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22010312-00	CLD	3.69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010312-1241	CLD-D-D	3.69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010312-09	CLD-E	3.69	LED-10287lm-4000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010312-31	CLD CELL-E	0.00	LED-10287lm-4000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010312-39	CLD CELL	0.00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010312-3941	CLD-D-D	9.47	LED-9567lm-3000K-CRI 80	81 W	BLANCO
22010312-0928	CLD CELL-E	0.00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO
22010312-3957	CLD CELL-E	0.00	LED-9567lm-3000K-CRI 80	82 W	BLANCO

Accesorios



- Sintesi Spot - UGR<22 - módulo luminoso



- Cabezal de cierre 2 - Sintesi



- Fijación de unión - Sintesi



- Sintesi Sensor - sensor de luminosidad y/o presencia

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.