



Pastilla - 100/240 V

Pastilla es una luminaria de techo LED de alta eficiencia, ideal para reemplazar productos con lámparas tradicionales. Su diseño, sencillo y moderno, permite una instalación rápida, gracias a la fijación incluida, en diversos contextos, como pasillos, escaleras, cuartos de baño, vestíbulos o áreas públicas. Disponible en tres tamaños (Ø220/330 mm) y en versión estándar 3000K/4000K, o bajo pedido con sensor de luz-presencia (ON-OFF).
 Cuerpo: de policarbonato irrompible y autoextinguible. Diffusor: de policarbonato antideslumbramiento, irrompible y autoextinguible. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 70%: 30.000h (L70B50). Factor de potencia >0,9.

Descargar

DXF 2D

- past.dxf

Montaggi

- PASTILLA rev4.pdf

CÃºdigo	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Color
22042510-00	CLD	0.53	LED-1328lm-3000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042511-00	CLD	0.55	LED-1444lm-4000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042512-00	CLD	0.77	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-00	CLD	0.79	LED-1796lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-00	CLD	1.01	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-00	CLD	1.02	LED-2473lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042512-19	CLD	0.83	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-19	CLD	0.83	LED-1796lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-19	CLD	1.05	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-19	CLD	1.08	LED-2473lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042510-0050	CLD-EC	0.53	LED-1328lm-3000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042511-0050	CLD-EC	0.53	LED-1444lm-4000K-CRI 80	15 W	BIANCO
22042512-0050	CLD-EC	0.89	LED-1651lm-3000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042513-0050	CLD-EC	0.80	LED-1796lm-4000K-CRI 80	18 W	BIANCO
22042514-0050	CLD-EC	1.10	LED-2273lm-3000K-CRI 80	24 W	BIANCO
22042515-0050	CLD-EC	1.01	LED-2473lm-4000K-CRI 80	24 W	BIANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.