



## Fénix – Interno aluminio - MASTERLED



Ø 110



| Código      | Cableado   | Kg   | Color  | Dimensiones  | W Tot | Lámparas                                       |
|-------------|------------|------|--------|--------------|-------|--|
| 22066917-00 | CLD CELL-D | 0.20 | blanco | 0x0x150 Ø110 | 7     | MASTERLED 4x7W-GU5.3-1550cd-3000K - 25°-CRI 80 |
| 22066910-00 | CLD CELL-D | 0.20 | blanco | 0x0x150 Ø110 | 10    | MASTERLED 10W-GU5.3-1920cd-3000K-24°           |

Cuerpo y bastidor de policarbonato con reflector de aluminio torneado.

Empotrado pequeño tamaño ajustable. Ideal para la instalación de tiendas, salas de exposiciones o salas de exposiciones.

Normativa: fabricado conforme a la norma EN 60598-1, CEI 34-21 Grado de protección según la norma EN 60529.

MASTERLED: Regulable con dimmer, muy apropiada para zonas destinadas al público como recepciones, vestíbulos, pasillos, escaleras y aseos, donde la luz permanece encendida constantemente, con una duración de 40.000h y un ahorro energético de un 80% si se compara con ALO 35W.

MASTERLED 7/10W - 3000K - 1550/1920cd - 24° - 40000h