


Download

DXF 2D
- lutcoin.dxf
Montaggi
- LUTHOR BIG111 rev2.pdf



Luthor Big LED 111 - Professional

La gama de los focos para empotrar Luthor se completa con las tres medidas. Esto permite poder inserir las luminarias en todos los orificios para empotrar, utilizando productos de la misma línea.

Los focos para empotrar orientables LED ofrecen una luz avanzada tecnológicamente: gracias a la gran robustez, la calidad óptima y a los rendimientos altos, los focos Luthor LED representan un producto ideal para la iluminación de grandes áreas comerciales.

Cuerpo Big: de aluminio fundido a presión.

Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.

Factor de potencia: ≥ 0.95

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

agujeros empotradas 170mm y 178mm

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22086810-00	CLD	1,10	LED 111-3286lm-3000K-40°-CRI 83	31 W	BLANCO
22086870-00	CLD	1,70	LED 111-3286lm-3000K-40°-CRI 83	31 W	PLATA
22086810-68	CLD	1,09	LED 111-3516lm-4000K-40°-CRI 83	31 W	BLANCO
22086870-68	CLD	1,70	LED 111-3516lm-3000K-40°-CRI 83	31 W	PLATA

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated