


## Matrix 5 Spot



Código	Cableado	Kg	Color	Dimensiones	W Tot	Lámparas
22101416-00	CLD CELL	1.80	blanco	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101476-00	CLD CELL	1.80	plata m.	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101436-00	CLD CELL	1.80	negro	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101416-12	CLD CELL-D	1.80	blanco	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101436-12	CLD CELL-D	1.80	negro	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80
22101476-12	CLD CELL-D	1.80	plata m.	155x82x205	15	LED 5x3W-1550lm-4000K-CRI 80

Esta versión de forma especial y diseño lineal y limpio ofrece la posibilidad de satisfacer los distintos objetivos de la iluminación arquitectónica utilizando LEDs de alto rendimiento cromático. Por fin, un foco totalmente nuevo y que se puede orientar completamente para un proyecto de luz muy eficaz, que resalta los locales y los objetos iluminados.

Cuerpo: de aluminio inyectado fundido a presión con barra central para el paso de los cables.

Barnizado: en polvo con barniz a base de resina acrílica, resistente a los rayos UV.

Normativa: productos con arreglo a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, con un grado de protección que cumple con las normas EN 60529.

Posibilidad de seleccionar el control de la corriente (350, 500, 700mA) mediante un interruptor dentro del driver.

Bajo pedido: disponible en varias combinaciones de color.

LED: 4000K - 1A - 1550lm - CRI 80