




Descargar DXF 2D euroma3.dxf



Euroma 3

La iluminación de interior ha cambiado aspecto completamente en los últimos años. En los puntos de venta, del gran centro comercial a la pequeña tienda, la luz es el elemento central alrededor del cual se realiza el montaje justo para un entorno agradable y atractivo para los clientes. El empleo muy versátil de los nuevos focos permite resaltar de la mejor manera la mercancía y realizar proyectos personalizados, para que la marca se reconozca cada vez más. En el sector hotelero y del tiempo libre (hoteles, bares y restaurantes) la luz es igualmente importante para crear un estilo personal y bien identificable. Cuerpo orientable: de aluminio fundido a presión.

Reflector: De aluminio placado oxidado y abrillantado de alto rendimento. Barnizado: Con polvo epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV. Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN el 1900 de protección según las normas EN 60529. LED 2000lm - 3000K - CRI 80 - DIM 1-10V Factor de potencia: 0.95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h (L70B50) Factor de potencia: 0.9

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento.

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22173010-00	CLD CELL-D	0.75	LED COB 20W	_	2000lm-3000K - 75°-CRI 80	BLANCO.