



Aosta 2



| Codigo | Cableado | Kg | Color | Dimensiones | Lámparas |
|-------------|----------|------|--------|-------------|--|
| 22174814-00 | CELL | 0.60 | blanco | 220x220x120 | FLC 2x42T/E-Gx24q-4 |
| 22174813-00 | CELL | 0.60 | blanco | 220x220x120 | FLC 2x32T/E-Gx24q-3-2400lm-3000K-Ra 1b |

Cuerpo: De acero.

Reflector dark light: De aluminio plaqueado oxidado y abrigantado de alto rendimiento con vidrio.

Portalámparas: De cerámica y contactos de bronce fosforoso.

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido con una sección de 0,50 mm² y vaina de PVC-HT resistente a 90°C, según las normas CEI 20-20. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm².

Equipamiento: Accesorios eléctricos colocados lateralmente con respecto al cuerpo en una caja de policarbonato con ranuras de enfriamiento. Incluyen resortes de acero inoxidable que brindan una adherencia perfecta al cielo raso de un espesor de 40 mm.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34-21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.