



Pannello luminoso

La calidad superior de la iluminación de LED está hoy más cercana y es más accesible gracias a un producto revolucionario que ofrece la luz ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales y todos los locales que necesitan de un alumbrado constante a costes reducidos.

Pannello luminoso es un panel cuadrado y rectangular que se insiere fácilmente en el techo. Incorpora una conexión rápida sin necesidad de abrir la luminaria. La forma garantiza una distribución uniforme de la luz, los LEDs blancos (3000 y 4000 K) generan una iluminación de alta calidad y aseguran el máximo confort visual y una reproducción del color perfecta (CRI >80).

Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria. Previsto como estándar con conexión de base y clavija tanto para la alimentación como para la regulación 1-10V.

Comienzo inmediato, sin brillo y funcionamiento absolutamente silencioso.

El ahorro de energía de más del 50% en comparación con las luces tradicionales de tubos fluorescentes.

La eficiencia de los LEDs (95%), protección contra sobrecalentamiento, control de la corriente y la capacidad para trabajar con tensiones estabilizadas.

Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED para que no se perjudique el funcionamiento del otro.

No hay interferencia de RF y las emisiones electromagnéticas.

No hay riesgo para el medio ambiente a la ausencia de dos materiales que contienen mercurio o plomo

Instalación: encajado sólo descansa en la cruz y suspension

Normativa: fabricado conforme a las normas EN60598-1 CEI 34-21. Instalable en superficies normalmente inflamables

LED: 3450/3529lm 3000/4000K - CRI83 - 36W.

Factor de potencia: 0.95

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

No requiere mantenimiento

Regulación de serie 1-10V, regulación de 10 al 100%

Conexión rápida con base-clavija, no es necesario abrir la luminaria

Descargar
 DXF 2D
 - panlum1.dxf
 Montaggi
 - pannello_luminoso.pdf

| Código | Cableado | Kg | Vatios | Fijación base | Lámparas | Color |
|-------------|------------|------|---------------|---------------|---------------------|--------|
| 22184611-00 | CLD CELL-D | 4,30 | LED white 33W | - | 3450lm-3000K-CRI 83 | BLANCO |

Accesorios

