



Eco Pannello luminoso

La calidad superior de la iluminación de LED está hoy más cercana y es más accesible gracias a un producto revolucionario que ofrece la luz ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales y todos los locales que necesitan de un alumbrado constante a costes reducidos.

Pannello luminoso es un panel cuadrado y rectangular que se insiere fácilmente en el techo. Incorpora una conexión rápida sin necesidad de abrir la luminaria. La forma garantiza una distribución uniforme de la luz, los LEDs blancos (3000 y 4000 K) generan una iluminación de alta calidad y aseguran el máximo confort visual y una reproducción del color perfecta (CRI >80).

Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria.

Comienzo inmediato, sin brillo y funcionamiento absolutamente silencioso.

El ahorro de energía de más del 50% en comparación con las luces tradicionales de tubos fluorescentes.

La eficiencia de los LEDs (95%), protección contra sobrecalentamiento, control de la corriente y la capacidad para trabajar con tensiones estabilizadas.

Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED para que no se perjudique el funcionamiento del otro.

No hay interferencia de RF y las emisiones electromagnéticas.

No hay riesgo para el medio ambiente a la ausencia de dos materiales que contienen mercurio o plomo

Instalación: encajado sólo descansa en la cruz y suspensión

Normativa: fabricado conforme a las normas EN60598-1 CEI 34-21. Instalable en superficies normalmente inflamables

LED: 3380/3435lm - 3000/4000K - CRI83 - 36W.

Factor de potencia: >0,9

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 40000h L70B50

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

Descargar

DXF 2D
- ecopan.dxf

Montaggi
- ecopannello.pdf

Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22184710-00	CLD CELL	3,86	LED white 34W	-	3435lm-4000K-CRI 83	BLANCO
22184711-00	CLD CELL	3,86	LED white 34W	-	3380lm-3000K-CRI 83	BLANCO
22184710-12	CLD CELL-D	4,06	LED white 34W	-	3435lm-4000K-CRI 83	BLANCO
22184711-12	CLD CELL-D	3,15	LED white 34W	-	3380lm-3000K-CRI 83	BLANCO
22184710-1241	CLD CELL-D-D	3,15	LED white 34W	-	3435lm-4000K-CRI 83	BLANCO
22184711-1241	CLD CELL-D-D	3,99	LED white 34W	-	3380lm-3000K-CRI 83	BLANCO
22184710-09	CLD CELL-E	3,90	LED white 34W	-	3435lm-4000K-CRI 83	BLANCO
22184711-09	CLD CELL-E	4,50	LED white 34W	-	3380lm-3000K-CRI 83	BLANCO
22184710-94	CLD CELL-D-E	3,15	LED white 34W	-	3435lm-4000K-CRI 83	BLANCO
22184711-94	CLD CELL-D-E	3,15	LED white 34W	-	3380lm-3000K-CRI 83	BLANCO
22184710-9441	CLD CELL-D-D-E	3,15	LED white 34W	-	3435lm-4000K-CRI 83	BLANCO
22184711-9441	CLD CELL-D-D-E	3,15	LED white 34W	-	3380lm-3000K-CRI 83	BLANCO