

PanelTech High Performance UGR<19 - A



La calidad superior de la iluminación de LED está hoy más cercana y es más accesible gracias a un producto revolucionario que ofrece la luz ideal para oficinas, centros comerciales, hoteles, hospitales y todos los locales que necesitan de un alumbrado constante a costes reducidos.

Cableado: rápido, no es necesario abrir la luminaria.

Comienzo inmediato, sin brillo y funcionamiento absolutamente silencioso.

El ahorro de energía de más del 50% en comparación con las luces tradicionales de tubos fluorescentes.

La eficiencia de los LEDs (95%), protección contra sobrecalentamiento, control de la corriente y la capacidad para trabajar con tensiones estabilizadas.

Diseño de circuito especial que hace que el funcionamiento independiente de cada uno de los LED para que no se perjudique el funcionamiento del otro.

No hay interferencia de RF y las emisiones electromagnéticas.

No hay riesgo para el medio ambiente a la ausencia de dos materiales que contienen mercurio o plomo

Instalación: encajado sólo descansa en la cruz y suspensión

Normativa: fabricado conforme a las normas EN60598-1 CEI 34-21. Instalable en superficies normalmente inflamables

LED: 3000lm - 4000K - CRI93 - 25W

LED: 3650lm - 4000K - CRI93 - 33W

Factor de potencia: 0.95

Factor de deslumbramiento UGR: UGR<19

Mantenimiento del flujo luminoso al 70% 50000h L70B50


Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

No requiere mantenimiento

Conexión rápida con base-clavija, no es necesario abrir la luminaria



Descargar
DXF 2D
- 22184810.dxf



Código	Cableado	Kg	Vatios	Fijación base	Lámparas	Color
22184813-00	CLD CELL	4,00	LED white 25W		3000lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22184817-00	CLD CELL	4,00	LED white 33W		3650lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22184813-1241	CLD CELL-D-D	4,00	LED white 25W		3000lm-4000K-CRI 93	BLANCO
22184817-1241	CLD CELL-D-D	6,37	LED white 33W		3650lm-4000K-CRI 93	BLANCO

Accesorios

