




Metis 1



| Código | Cableado | Kg | Color | Dimensiones | Lámparas |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|---------------------|---|
| 22187510-08 | CELL | 0.80 | blanco | 0x0x130 Ø160 | JM-TS 70 excellence-Rx7s-6200lm-3000K-Ra 1b |
| 22187510-0885 | CELL | 0.80 | blanco | 0x0x130 Ø160 | CDM-TS 70-Rx7s-6500lm-3000K-Ra 82 |
| 22187513-00 | CELL | 0.80 | blanco | 0x0x85 Ø160 | CMH-TS 35-Rx7s-3400lm-3000K-Ra 2a |

Cuerpo: de aluminio fundido a presión.

Reflector: De aluminio oxidado y bruñido de alto rendimiento.

Difusor: De vidrio templado para protección y serigrafía antideslumbramiento.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxídico de poliéster resistente a los rayos UV.

Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o de policarbonato y con tramos de bronce fosforoso (FLC).

Cableado: Alimentación de 230V/50Hz. Cable flexible con terminal de puntas de latón estañado, aislamiento de silicona con trenzas de vidrio de una sección de 1,5 mm². Bornera 2P+T (con empalme toma/ficha).

Equipamiento: Con soporte ajustable de acero. Apertura del anillo con vidrio tipo bisagra para un fácil mantenimiento.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1-CEI 34.21, tienen el grado de protección según las normas EN 60529.