



Liset 2.0 - plafón - difusor de policarbonado

Liset 2.0 es un sistema lineal y modular fácil de montar, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Está disponible en tres versiones: con óptica de láminas dark light URG<19, con óptica blanca o negra confort en policarbonado y con difusor en policarbonado ópalo. Toda la gama está equipada con LED de 4000K - CRI 80 y 90 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación.

Liset 2.0 es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios.

La extremada flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a TODA LUZ, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante.

La característica principal del sistema es la posibilidad de integrar una amplia elección de módulos adicionales empotrados, focos de techo y proyectores de la serie Matrix Q; gracias a las diversas combinaciones de potencia, lúmenes, haces de luz y acabados estéticos, Liset 2.0 System se integra perfectamente en cualquier contexto arquitectónico, mejorando el espacio expositivo y los objetos presentes.

Cuerpo: de aluminio extrudido. Cabezales: de aluminio fundido a presión. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Difusor: de policarbonato opal



Descargar

DXF 2D
- 302203.dxf

Montaggi

- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf
- composition.pdf

BIM

- ceiling - polyc diffuser - 1155mm - 20200519.zip
- ceiling - polyc diffuser - 2295mm - 20200519.zip
- ceiling - polyc diffuser - 1440mm - 20200519.zip

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22302203-00	CLD	2.50	LED-2530lm-4000K-CRI 80	28 W	BLANCO
22302233-00	CLD	2.49	LED-2530lm-4000K-CRI 80	28 W	NEGRO
22302203-39	CLD	2.49	LED-2353lm-3000K-CRI 80	28 W	BLANCO
22302233-39	CLD	1.95	LED-2353lm-3000K-CRI 80	28 W	NEGRO
22302204-00	CLD	3.15	LED-3163lm-4000K-CRI 80	35 W	BLANCO
22302234-00	CLD	3.16	LED-3163lm-4000K-CRI 80	35 W	NEGRO
22302204-39	CLD	3.15	LED-2942lm-3000K-CRI 80	35 W	BLANCO
22302234-39	CLD	3.17	LED-2942lm-3000K-CRI 80	35 W	NEGRO
22302205-00	CLD	4.78	LED-5060lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22302235-00	CLD	3.06	LED-5060lm-4000K-CRI 80	55 W	NEGRO
22302205-39	CLD	4.74	LED-4706lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22302235-39	CLD	4.75	LED-4706lm-3000K-CRI 80	55 W	NEGRO
22302203-1241	CLD-D-D	2.50	LED-2530lm-4000K-CRI 80	28 W	BLANCO
22302233-1241	CLD-D-D	3.06	LED-2530lm-4000K-CRI 80	28 W	NEGRO
22302203-3941	CLD-D-D	3.06	LED-2353lm-3000K-CRI 80	28 W	BLANCO
22302233-3941	CLD-D-D	2.50	LED-2353lm-3000K-CRI 80	28 W	NEGRO
22302204-1241	CLD-D-D	3.08	LED-3163lm-4000K-CRI 80	35 W	BLANCO
22302234-1241	CLD-D-D	3.00	LED-3163lm-4000K-CRI 80	35 W	NEGRO
22302204-3941	CLD-D-D	2.11	LED-2942lm-3000K-CRI 80	35 W	BLANCO
22302234-3941	CLD-D-D	3.06	LED-2942lm-3000K-CRI 80	35 W	NEGRO
22302205-1241	CLD-D-D	3.06	LED-5060lm-4000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22302235-1241	CLD-D-D	3.06	LED-5060lm-4000K-CRI 80	55 W	NEGRO
22302205-3941	CLD-D-D	3.06	LED-4706lm-3000K-CRI 80	55 W	BLANCO
22302235-3941	CLD-D-D	4.70	LED-4706lm-3000K-CRI 80	55 W	NEGRO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Accesorios



- Angular module - ALL LIGHT - ceiling



- S angle module - suspension - ceiling



- S module for linear ceiling installation