




Descargar
DXF 2D
- liset20heinc.dxf



Liset 2.0 HE - empotrado - UGR<19°

Liset 2.0 HE es un sistema lineal y modular fácil de montar, capaz de ofrecer una serie de variantes de iluminación en cualquier entorno que se instale, como en el sector del retail, en contextos artísticos y culturales o en las zonas de recepción y/o hospitalidad. Compacto, elegante, flexible y de tamaño reducido, Liset 2.0 HE se instala fácilmente empotrado, en plafón, suspensión y en carril. Está disponible en tres versiones: con óptica de láminas dark light URG<19, con óptica blanca o negra confort en policarbonado y con difusor en policarbonado ópalo. Toda la gama está equipada con LED de 4000K - CRI 80 de última generación, que permiten integrarlo fácilmente en cualquier proyecto de iluminación.

Liset 2.0 HE es un verdadero sistema multifuncional, estudiado para utilizar de la mejor manera la tecnología LED. Las líneas limpias y la eficiencia luminosa permiten obtener efectos de luz y sombra extraordinarios.

La extrema flexibilidad del sistema está garantizada por las numerosas composiciones que pueden realizarse gracias al módulo angular, el cual permite realizaciones a TODA LUZ, garantizando una iluminación uniforme del entorno y un confort visual constante.

Cuerpo: de aluminio extrudido.

Cabezales: de aluminio fundido a presión.

LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92.

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Difusor: PMMA

Versión PUSH-DIMM con el subcódigo -1245 (4000K) o -3945 (3000K).

Disponible en versión EM 1h con el subcódigo -09 (4000K) o -0928 (3000K) y EM 3h con el subcódigo -31 (4000K) o -3957 (3000K).

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22303401-00	CLD	1.59	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	BLANCO
22303401-39	CLD	1.59	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	BLANCO
22303402-00	CLD	1.59	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	BLANCO
22303402-39	CLD	1.59	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	BLANCO
22303401-1241	CLD-D-D	2.04	LED-3673lm-4000K-CRI 80	26 W	BLANCO
22303401-3941	CLD-D-D	2.04	LED-3416lm-3000K-CRI 80	26 W	BLANCO
22303402-1241	CLD-D-D	1.59	LED-7346lm-4000K-CRI 80	52 W	BLANCO
22303402-3941	CLD CELL-D-D	3.20	LED-6832lm-3000K-CRI 80	52 W	BLANCO

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.