



Download

Montaggi
- CONTROL manual.pdf



3700 Lucente 2.7 - sensori de presenza y de luz - STAND-ALONE

Cuerpo/Chasis: de aluminio inyectado fundido a presión con aletas de enfriamiento integradas en la cubierta.

Difusor: en policarbonato con discos concéntricos.

Dotación: con conector para una instalación rápida.

LED: factor de potencia: 0,9. Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Clasificación de riesgo fotobiológico: grupo exento.

Sensor de luz / presencia (subcódigo -1219): se trata de un sensor que captura los movimientos de una persona. Cuando el sensor detecta un movimiento en la zona de monitorización, la luz permanecerá encendida. Cuando el sensor no detecta ningún movimiento, la luz se apagará tras un tiempo programado previamente.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22370030-1219	CLD-D	2,86	LED-14000lm-4000K-CRI>80	100 W	GRAFITO

Accessori



- Mando a distancia

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated