

Spot M5 - plafón - UGR<19

Focos individuales para instalar en plafón, de tamaño extremadamente reducido para que se integren perfectamente en el entorno. Estos módulos se caracterizan por una óptica termoplástica de alta definición con acabado metálico, combinada con un difusor especial para optimizar la emisión luminosa reduciendo significativamente el deslumbramiento directo. Bajo pedido: versión de 15°-30°. disponibles versiones con diversos acabados estéticos, ideales para crear sugestivos efectos de luz. LED: Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20). Factor de potencia 0,92. Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.



Download

Montaggi
- M_1-2-3-5_PLAF rev0.pdf

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22510105-00	CLD S+L	0,45	LED-1034lm-4000K-20°-CRI 90	12 W	BLANCO
22510105-39	CLD S+L	0,45	LED-962lm-3000K-20°-CRI 90	12 W	BLANCO

Accessori



- 700mA DIM DALI power supply



- 700mA power supply

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated