



Vision C+M - CDM-R

Una nueva familia de proyectores que cubre la más completa gama de fuentes y necesidades de iluminación para un perfecto control óptico de la luz emitida. Un sistema de aparatos creado para satisfacer los objetivos más disímiles de la iluminación arquitectónica y de la presentación: diseñado a partir de la "performance" y del amplio programa de utilización de las fuentes luminosas más innovadoras para un confort visual óptimo.

Los componentes de mayores prestaciones están colocados dentro de un cuerpo de aluminio extruido con cámaras pasantes que permiten la optimización de los intercambios térmicos, para la disipación conductiva y convectiva, para máximas prestaciones y fiabilidad del aparato. La tira encajada de soporte acodada se puede trasladar y permite optimizar el balance del aparato en función de su configuración.

La escala micrométrica radial permite un exacto control de la orientación y focalización del haz luminoso. El proyecto moderno de luminotecnia exige cada vez más seguido un óptimo resultado estético.

En un producto que estéticamente mantiene el mismo diseño, se vuelve importante poder escoger diferentes fuentes luminosas. Sobre la base de ese concepto es que tiene origen Vision para responder a todas las exigencias. De hecho, un único cuerpo garantiza continuidad aplicativa con ópticas y lámparas diversas, hallando su empleo ideal en los ambientes donde, necesitando luz de acentuación, también hace falta variar la calidad de la emisión luminosa.

Design: Italo Rota, Alessandro Pedretti

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento.

Reflector: Para la versión con lámparas sin parábola de aluminio oxidado y pulido.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV. Portalámparas: De cerámica y contactos plateados o de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21. Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Descargar

DXF 2D
- 701773.dxf

Montaggi
- VISION 10-06.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
22701776-00	CELL	1.65	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	PLATA
22701733-00	CELL	1.65	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	NEGRO
22701713-00	CELL	1.65	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	BLANCO
22701716-00	CELL	1.65	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	BLANCO
22701736-00	CELL	1.65	CDM-R111 70-2850lm-3000K-Ra 1b	83 W	Gx8.5	NEGRO
22701773-00	CELL	1.65	CDM-R111 35-1350lm-3000K-Ra 1b	47 W	Gx8.5	PLATA

Accesorios



- Difusor intensivo Ø 82 mm

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.