

Download


DXF 2D
- 703610.dxf

Montaggi
- VISION2.0 rev7.pdf



Vision 2.0 small - Tiges - Adaptador Universal

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento.
Reflector: de aluminio fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.
Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.
Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Factor de potencia >0,95
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)
Versión regulable DALI -1241 -6841 para usar con el carril OMNITRACK PLUS.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22703610-00	CLD CELL	1,00	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	BLANCO
22703630-00	CLD CELL	0,69	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	NEGRO
22703670-00	CLD CELL	0,69	LED COB-3631lm-3000K-44°-CRI 92	34 W	PLATA
22703610-68	CLD CELL	0,69	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	BLANCO
22703630-68	CLD CELL	0,69	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	NEGRO
22703670-68	CLD CELL	0,69	LED COB-3885lm-4000K-44°-CRI 92	34 W	PLATA

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated