



Download

DXF 2D
- vis sos big.dxf

Montaggi
- VISION 2.0 rev8.pdf



Vision 2.0 big - Suspensión

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento.
Reflector: de aluminio pulido fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.
Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Factor de potencia >0,9
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
Equipamiento: completo con cable (L = 2,50m) y florón.

Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22703312-00	CLD	2,01	LED-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	BLANCO
22703332-00	CLD	2,01	LED-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	NEGRO
22703372-00	CLD	2,01	LED-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	PLATA
22703313-00	CLD	0,90	LED-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	BLANCO
22703333-00	CLD	2,01	LED-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	NEGRO
22703373-00	CLD	2,01	LED-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	PLATA

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated