



Download

DXF 2D
- 803210.dxf


Montaggi
- VISION 2.0 rev8.pdf

BIM
- Vision 2.0 big - Tiges - Base version
- 20200306.zip



Vision 2.0 big - tiges - base

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento.
Reflector: de aluminio fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.
Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV.
Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.
Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.
Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).
Factor de potencia >0,95
Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471
design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22803210-00	CLD	0,95	LED COB-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	BLANCO
22803230-00	CLD	0,93	LED COB-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	NEGRO
22803270-00	CLD	0,95	LED COB-2012lm-3000K-76°-CRI>80	30 W	PLATA
22803210-68	CLD	0,95	LED COB-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	BLANCO
22803230-68	CLD	0,93	LED COB-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	NEGRO
22803270-68	CLD	0,91	LED COB-2153lm-4000K-76°-CRI>80	30 W	PLATA

Accessori



- Pantalla alveolar

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated