



Vision 2.0 big L - largo - base

Una nueva familia de proyectores que cubre la más completa gama de fuentes y necesidades de iluminación para un perfecto control óptico de la luz emitida. Un sistema de aparatos creado para satisfacer los objetivos más disímiles de la iluminación arquitectónica y de la presentación: diseñado a partir de la "performance" y del amplio programa de utilización de las fuentes luminosas más innovadoras para un confort visual óptimo.

Los componentes de mayores prestaciones están colocados dentro de un cuerpo de aluminio extruido con cámaras pasantes que permiten la optimización de los intercambios térmicos, para la disipación conductiva y convectiva, para máximas prestaciones y fiabilidad del aparato. La tira encajada de soporte acodada se puede trasladar y permite optimizar el balance del aparato en función de su configuración.

La escala micrométrica radial permite un exacto control de la orientación y focalización del haz luminoso. El proyecto moderno de luminotecnia exige cada vez más seguido un óptimo resultado estético.

En un producto que estéticamente mantiene el mismo diseño, se vuelve importante poder escoger diferentes fuentes luminosas. Sobre la base de ese concepto es que tiene origen Vision para responder a todas las exigencias. De hecho, un único cuerpo garantiza continuidad aplicativa con ópticas y lámparas diversas, hallando su empleo ideal en los ambientes donde, necesitando luz de acentuación, también hace falta variar la calidad de la emisión luminosa.

Cuerpo: De aluminio fundido a presión con orificios de enfriamiento.

Reflector: de aluminio fundido a presión, de alta eficiencia y anti-reflejo.

Barnizado: Mediante polvo con barniz epoxipoliéster resistente a los rayos UV.

Normativa: Fabricados en conformidad a las normas EN 60598-1 - CEI 34-21.

Poseen el grado de protección según las normas EN 60529.

Mantenimiento del flujo luminoso al 80%: 50.000h (L80B20).

Factor de potencia >0,95

Clase de seguridad fotobiológica Grupo exento EN62471

design: A.Pedretti (Studio Rota & partner)

Descargar

DXF 2D
- 802813.dxf

Montaggi
- VISION 2.0 rev8.pdf

BIM
- Vision 2.0 big L - long - Base version
- 20200306.zip

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
22802913-00	CLD	2.32	LED COB-4655lm-3000K-74°-CRI>90	45 W	BLANCO
22802933-00	CLD	2.23	LED COB-4655lm-3000K-74°-CRI 92	45 W	NEGRO
22802973-00	CLD	2.30	LED COB-4655lm-3000K-74°-CRI 92	45 W	PLATA
22802913-1241	CLD-D-D	2.32	LED COB-4655lm-3000K-74°-CRI 92	45 W	BLANCO
22802933-1241	CLD-D-D	2.24	LED COB-4655lm-3000K-74°-CRI 92	45 W	NEGRO
22802973-1241	CLD-D-D	2.24	LED COB-4655lm-3000K-74°-CRI 92	45 W	PLATA
22802913-22	CLD CELL	2.15	LED COB-4589lm-3000K-20°-CRI 92	47 W	BLANCO
22802933-22	CLD CELL	2.15	LED COB-4589lm-3000K-20°-CRI 92	47 W	NEGRO
22802973-22	CLD CELL	2.15	LED COB-4589lm-3000K-20°-CRI 92	47 W	PLATA
22802913-0089	CLD CELL	2.21	LED COB-4437lm-3000K-37°-CRI 92	45 W	BLANCO
22802933-0089	CLD CELL	2.26	LED COB-4437lm-3000K-37°-CRI 92	45 W	NEGRO
22802973-0089	CLD CELL	2.22	LED COB-4437lm-3000K-37°-CRI 92	45 W	PLATA
22802913-68	CLD	2.23	LED COB-4981lm-4000K-74°-CRI>90	45 W	BLANCO
22802933-68	CLD	2.23	LED COB-4981lm-4000K-74°-CRI>90	45 W	NEGRO
22802973-68	CLD	2.30	LED COB-4981lm-4000K-74°-CRI>90	45 W	PLATA
22802913-6841	CLD-D-D	2.20	LED COB-4981lm-4000K-74°-CRI>90	45 W	BLANCO
22802933-6841	CLD-D-D	2.24	LED COB-4981lm-4000K-74°-CRI>90	45 W	NEGRO
22802973-6841	CLD-D-D	2.26	LED COB-4981lm-4000K-74°-CRI>90	45 W	PLATA
22803413-00	CLD	2.12	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	BLANCO
22803433-00	CLD	2.22	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	NEGRO
22803473-00	CLD	2.12	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	PLATA
22803413-1241	CLD-D-D	2.24	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI 92	53 W	BLANCO
22803433-1241	CLD-D-D	2.20	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	NEGRO
22803473-1241	CLD-D-D	2.32	LED COB-5217lm-3000K-74°-CRI>90	53 W	PLATA
22803413-68	CLD	2.21	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	53 W	BLANCO
22803433-68	CLD	2.22	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	53 W	NEGRO
22803473-68	CLD	2.22	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	53 W	PLATA
22803413-6841	CLD-D-D	2.24	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	53 W	BLANCO
22803433-6841	CLD-D-D	2.32	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	53 W	NEGRO
22803473-6841	CLD-D-D	2.32	LED COB-5592lm-4000K-74°-CRI 92	53 W	PLATA

Accesorios

Accesorios



- Pantalla alveolar

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de \pm el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.