


Para carreteras, calles comerciales y privadas - 1141 Sempione



Cuerpo: de aluminio inyectado.
 Reflector: de aluminio 99,85 estampado, oxidado anódicamente de un espesor de 6/8 micrones y abrigado con recuperador de flujo.
 Tapa: apertura mediante bisagra, de policarbonato irrompible y auto-extinguible V2, estabilizado a los rayos UV.
 Difusor: de policarbonato transparente irrompible y auto-extinguible V2, estabilizado a los rayos UV. Con ganchos de cierre.
 Barnizado: con líquido poliéster, gris RAL 7035, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión.
 Portalámparas: de cerámica y contactos plateados. Casquillo E27; E40.
 Cableado: alimentación 230V/50Hz. Cable con terminal con puntas de latón estañado de conexión rápida, aislamiento de silicona. Bornera 2P+T de nilón, con máxima sección admitida del conductor 4 mm².
 Equipamiento: Junta de goma de silicona. Con un filtro contra la humedad de condensación. Posibilidad de ajuste axial del foco de la lámpara.
 Conexión a la parte superior del poste de un Ø de 60/76 o estaca con un Ø de 42/60. Durante el mantenimiento el cuerpo y el difusor quedan enganchados para facilitar el trabajo.
 Normativa: fabricado conforme a la normativa vigente EN60598-1 CEI 34-21, con grado de protección IP54IK08, tanto del vano de la lámpara y IP43IK08 como del vano para los accesorios eléctricos, según la norma EN 60529.
 Superficie de exposición al viento: 1479 cm².
 Óptica contra la contaminación luminosa, ideal para la instalación en la zona 2 (UNI10819).



catalogo.codice	catalogo.cablaggio	kg	catalogo.watt	catalogo.attacco	catalogo.lampade	catalogo.colore
313154-00	CNR	6.66	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	GREY
313144-00	CNR	6.66	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	GREY
313144-01	CNR	6.66	SAP-T 150	E40	17200lm-2000K-Ra 4	GREY
313143-00	CNR	6.66	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	GREY
313153-00	CNR	6.66	SAP-T 100	E40	9000lm-2000K-Ra 4	GREY
313155-00	CNR	8.26	SAP-T 250	E40	33000lm-2000 K-Ra 4	GREY
313145-00	CNR	8.26	SAP-T 250	E40	33000lm-2000 K-Ra 4	GREY
313145-01	CNR	8.26	SAP-T 250	E40	33000lm-2000 K-Ra 4	GREY

catalogo.accessori



- 49 fijación en esquina



- 74 fijación de columna doble



- 48 fijación a pared



- 72 fijación a pared

CNR

UV

IK08

v.a. IP23

v.l. IP54

download

DXF 2D
- 1141smp.dxf

Montaggi
- 1141_sempione.pdf