

### 3123 Ghost - luz directa/indirecta


Cuerpo: de aluminio fundido a presión, con amplias aletas de enfriamiento. Difusor: todos de policarbonato transparente. Difusor interno metalizado y barnizado en su parte exterior por la mitad, permitiendo la emisión de luz directa/indirecta. El reflector en su parte interior está metalizado con polvos de aluminio muy puro a alto vacío con un procedimiento de C.V.D. para un mayor rendimiento.

Barnizado: En distintas etapas. La primera, inmersión por cataforesis epoxídica, gris, tratamiento previo de cromatización, resistente a la corrosión y a las neblinas salinas. La segunda con fondo para estabilización a los rayos ultravioletas, por último acabado con barniz acrílico plata con tratamiento con arena.

Portálmparas: de cerámica y contactos plateados o de policarbonato. Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable flexible, terminal con puntas de latón estañado de acoplamiento rápido, aislamiento de silicona con trenza de fibra de vidrio de una sección de 1,5 mm<sup>2</sup>. Bornera 2P+T con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.

Equipamiento: gancho para la suspensión. Pasador de cable de goma Ø 1/2 pulgadas de gas (cable mín Ø 9, máx Ø12).

Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34 - 21, están protegidos con el grado IP43IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables.



#### Download

- DXF 2D
- 3120\_1\_2.dxf
- 3DS
- 3121\_ghost.3ds
- 3DM
- 3121\_ghost.3dm
- Montaggi
- 3110-11-12-13-14-20-21-22-23-24\_ghost.pdf

Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
323144-00	CELL	0,00	FLC 1x42T/E	Gx24q-4	3200lm-4000K-Ra 1b	
323145-00	CNR-L	6,28	CDO-TT 150	E40	13500lm-2800K-Ra 1b	PLATA EST.
323143-00	CELL	0,00	FLC 1x70T/E	GX24q-6	5200lm-4000K-Ra 1b	
323147-00	CNR-L	6,28	JM-E 150	E27	13300lm-3200K-Ra 1b	PLATA EST.

#### Accessori



- 2511 electrif. monolámpara



- 2512 rolo cable



- 2507 suspensión simple



- 2509 Suspensión electrificada



- 2510 Suspensión monolámpara



- 2508 Suspensión electrificada