

IK09 **CNRL**

IP66



3186 Sforza Ø500 centro de la vía

La elegancia en LA ciudad significa a menudo sencillez. En un paisaje urbano cada vez más abarrotado de estímulos y señales confusas, se siente la exigencia de formas sencillas y reconocibles.

Sforza transmite serenidad y fiabilidad, precisamente lo que se pide a un buen proyecto de iluminación en la ciudad.

Cuerpo/caja: de aluminio inyectado fundido a presión previsto con acoplamiento central.

Difusor: vidrio templado, de 5 mm de espesor, resistente a los choques térmicos y a los choques (pruebas UNI EN 12150-1/2001).

Reflector: óptica anticontaminación lumínica, de aluminio 99.85 estampado, oxidado anódicamente de 3 micrómetros de espesor y abrigantado.

Cableado: alimentación 230V/50Hz con protección térmica. Cable flexible, con terminales de latón estañado de conexión rápida.

Bornera 2P con una sección máxima de los conductores admitida de 2.5mm².

Barnizado: en diversas fases. Por inmersión de cataforesis epoxídica, resistente a la corrosión y a la neblinas salinas. Segunda mano de acabado con resina acrílica, ecológica, color plata con tratamiento de arena y gris grafito, estabilizada contra los rayos UV. Otros colores bajo pedido.

Dotación: en caso de mantenimiento se abre el marco, que permanece suspendido mediante fijaciones.


Seccionador de serie y conector de conexión rápida para la conexión eléctrica. Cableado colocado en la placa extraíble para un rápido mantenimiento.

Posibilidad de versión de doble potencia, con un sistema de telecontrol y telegestión.

Normativa: fabricado conforme a las normativas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, grado de protección según la normativa EN 60529.

Descargar

- DXF 2D
- 3186n.dxf
- 3DS
- disano_3186_sforza.3ds
- 3DM
- disano_3186_sforza.3dm
- Montaggi
- comp_sforza_braccio-singolo.dxf
- 3183-6-8-sforza.pdf



| Código | Cableado | Kg | Vatios | Fijación base | Lámparas | Color |
|-----------|----------|-------|------------|---------------|---------------------|---------------|
| 326811-00 | CNR-L | 10,60 | SAP-T 100 | E40 | 9000lm-2000K-Ra 4 | PLATA/GRAFITO |
| 326810-00 | CNR-L | 10,60 | SAP-T 70 | E27 | 6000lm-2000K-Ra 4 | PLATA/GRAFITO |
| 326815-00 | CNR-L | 11,64 | CDO-TT 150 | E40 | 13500lm-2800K-Ra 1b | PLATA/GRAFITO |
| 326814-00 | CNR-L | 10,60 | CDO-TT 100 | E40 | 8800lm-2800K-Ra 1a | PLATA/GRAFITO |
| 326813-00 | CNR-L | 9,80 | CDO-TT 70 | E27 | 6300lm-2800K-Ra 1a | PLATA/GRAFITO |
| 326812-00 | CNR-L | 11,40 | SAP-T 150 | E40 | 17200lm-2000K-Ra 4 | PLATA/GRAFITO |

Accesorios

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| - 1464 Corona | - 1465 brida ø120 | - 1473 brazo curvo | - 329 empalme en suspensión |
| - 383 anclaje de triple lámpara | - 384 anclaje de doble lámpara | - 385 anclaje de una sola lámpara | - 468 Luna Arm |
| - 469 Double arm Luna | - 511 brazo curvo | - 507 Brazo Liberty | - 512 brazo |
| - 55 empalme en suspensión | | | |