



1836 Sicura - FS simétrico LED

Sicura es un proyector lineal, con cuerpo de aluminio, desarrollado para acentuar la arquitectura en proyectos lumínicos, garantizando una luz uniforme y de alto rendimiento.

Es ideal tanto para aplicaciones de exterior como de interior, ya que proporcionan un alto grado de protección IP67.

Sicura se ofrecen una amplia gama de ópticas y diferentes opciones de montaje.

Cuerpo: de aluminio extruido y cuerpo para empotrar y tira continua.

Difusor: cristal templado satinado de 8 mm de espesor, resistente a los choques térmicos, y a los golpes.

Barnizado: el ciclo de barnizado en polvo estándar se compone de una fase de pretratamiento superficial del metal y un posterior barnizado a mano con polvo de poliéster, resistente a la corrosión, a las nieblas salinas y estabilizado a los rayos UV.

Dotación: con cable para la conexión a la línea eléctrica

Bajo pedido: con conector estanco IP68 para la conexión a la línea.

Factor de potencia >0,9 Mantenimiento del flujo

luminoso al 80%: 50000h (L80B20)

Clasificación riesgo fotobiológico: Grupo exento

Temperatura ambiente -30°+ 40°C



Descargar

DXF 2D
- 1838f.dxf

Montaggi
- sicura rec.pdf

BIM
- 1836 Sicura - FS symmetric LED -
20200604.zip

Código	Cableado	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Color
414260-00	CLD	4.32	LED-2952lm-4000K-CRI80	22 W	GREY
414261-00	CLD	8.26	LED-5905lm-4000K-CRI80	43 W	GREY
414268-00	CLD	10.16	LED-7381lm-4000K-CRI80	54 W	GREY

Accesorios



- 905 soporte

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.