



**1608 Box 1 - con pantalla laminar**

Cuerpo: rectangular de nilón f.v., color gris RAL 7035, irrompible, estabilizado a los rayos UV.  
 Marco: de ASA estabilizado a los rayos UV, color gris RAL 7045 con pantalla laminar.  
 Difusor: de policarbonato irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.  
 Reflector: de policarbonato muy blanco irrompible y autoextinguible V2, estabilizado a los rayos UV.  
 Portalámparas: de policarbonato y contactos de bronce fosforoso.  
 Cableado: alimentación de 230V/50Hz. Cable rígido de una sección de 0,50 mm<sup>2</sup>. Bornera 2P con una máxima sección de los conductores admitida de 2,5 mm<sup>2</sup>.  
 Equipamiento: guarnición de hermeticidad de goma. Con placa de cableado de policarbonato.  
 Normativa: fabricado en conformidad a las normas vigentes EN60598-1 CEI 34-21, están protegidos con el grado IP65IK08 según las EN 60529. Ha obtenido la certificación de conformidad Europea ENEC. Se pueden instalar sobre superficies normalmente inflamables. Clase de aislamiento doble.

Descargar  
 Montaggi  
 - box1 01-17.pdf

Código	Cableado	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fijación base	Color
431830-00	CELL	1.50	FLC 1x18L-1200lm-4000K-Ra 1b	19 W	2G11	GRIS

El flujo luminoso mostrado indica el flujo de salida de la luminaria con una tolerancia de ± el 10% respecto al valor indicado. Los W tot son la potencia total absorbida por el sistema y no superan el 10% del valor indicado.