


6600 Techno System - symétrique 90° - Relamping

Obtenir une économie d'énergie significative avec les luminaires à LED, n'implique pas forcément un investissement énorme. Tous ceux qui connaissent la gamme Disano depuis plusieurs années se souviennent sans nul doute du célèbre et durable Rapid System ! Les plafonniers Techno System existent maintenant dans une version mise au point pour la rénovation des anciennes lampes fluorescentes de la série Rapid System. Réutilisez votre ancien «canal 6000 » pour faire un gain de temps et d'argent !

Simple et moderne, son look est parfait pour tous les cadres. Une longueur de 1421 mm (sur 575/1139/1703/2267/2831/3395mm) Il est disponible en différentes versions. Corps appareil : acier laminé galvanisé, laqué au four avec résine polyester, stabilisé aux rayons UV, avec bords rabattus anti-coupure et embouts en ABS. Le nouveau Techno System propose une grande variété d'optiques et plusieurs configurations de LED. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu. Optiques : lentilles en PMMA haute performance, résistantes à haute température et au rayonnement UV, avec plusieurs distributions photométriques. Appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires. Dans tous les cas, vérifier avec les designers et avec le service conseils de Disano la compatibilité entre le matériau et les aliments dans toutes les industries comportant un système de nettoyage et lavage. Caractéristiques LED :

Facteur de puissance : 0,95. Maintien du flux lumineux : (L90B10): 30000h. (L85B10): 50000h. (L75B10): 80000h. Groupe de risque photobiologique : groupe 0 (exempt de risque). Température ambiante : -10°C à + 40°C

Sur demande : versions de 3000K-6500K et versions avec LED spéciales pour le secteur FOOD (Red Meat, Marbled Meat, Fish, Bread & Pastries, Produce). Sur demande: version avec câblage de sécurité à alimentation centralisée CLD CELL-EC (sous-code -0050).



Télécharger

DXF 2D
- technosystem.dxf

3DS
- disano_6600_TechnoSystem.3ds

3DM
- disano_6600_TechnoSystem.3dm

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
133002-0059	CLD CELL	1.68	LED-4419lm-4000K-CRI 80	34 W	BLANC
133003-0059	CLD CELL	1.68	LED-8838lm-4000K-CRI 80	68 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%