



## 775 Comfort T5 - optique satinée 99.99

**CORPS:** en tôle d'acier.  
**OPTIQUE:** A alvéoles à double parabole en aluminium satinée 99,99 anti-reflet et anti-iridescent à très basse luminance avec traitement au PVD permettant d'optimiser l'efficacité lumineuse.  
**PEINTURE:** peinture en poudre polyester, stabilisée aux rayons UV.  
**DOUILLE:** en polycarbonate blanc avec contacts en bronze phosphoreux. Culot G5.  
**CABLAGE:** Alimentation 230V/50Hz. Câble rigide, section 0.50 mm<sup>2</sup> et gaine en PVC-HT résistante à 90° conformément aux normes CEI 20-20. Domino 2P+T, avec section maximale admise des conducteurs: 2.5 mm<sup>2</sup>.  
**EQUIPEMENT:** Fusible de protection de 6.3A  
**DOTATION:** l'optique fixée par un loquet, reste accrochée grâce à une chaîne anti-chute.  
**MONTAGE:** au plafond ou en suspension.  
**NORMES:** ces appareils sont conformes aux normes EN60598-1 CEI 34 - 21 en vigueur et ont l'indice de protection IP20IK07 des normes EN 60529. Certificat de conformité européenne ENEC. Installables sur des surfaces normalement inflammables.  
**VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS:** En version S.A. (toujours allumée). En cas de coupure de courant, une seule lampe reliée au circuit de secours reste allumée. Autonomie de 60 min. Schéma (voir chapitre).  
 Sur demande: versions avec batteries de 3 heures.

Télécharger

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
141061-09	CELLF-E	4.50	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	59 W	G5	BLANC
141060-09	CELLF-E	3.67	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	34 W	G5	BLANC
141068-00	CELL-F	3.94	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	66 W	G5	BLANC
141064-00	CELL-F	4.70	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	105 W	G5	BLANC
141064-09	CELLF-E	6.21	FL 2x49-4350lm-4000K-Ra 1b	109 W	G5	BLANC
141061-00	CELL-F	3.70	FL 1x49-4350lm-4000K-Ra 1b	55 W	G5	BLANC
141063-00	CELL-F	4.21	FL 2x28-2640lm-4000K-Ra 1b	60 W	G5	BLANC
141066-00	CELL-F	6.50	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	88 W	G5	BLANC
141060-00	CELL-F	3.05	FL 1x28-2650lm-4000K-Ra 1b	30 W	G5	BLANC
141063-09	CELLF-E	5.13	FL 2x28-2640lm-4000K-Ra 1b	64 W	G5	BLANC
141062-00	CELL-F	2.60	FL 2x14-1250lm-4000K-Ra 1b	31 W	G5	BLANC
141069-09	CELLF-E	8.60	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	124 W	G5	BLANC
141069-00	CELL-F	7.20	FL 4x28-2650lm-4000K-Ra 1b	120 W	G5	BLANC
141066-09	CELLF-E	7.00	FL 3x28-2650lm-4000K-Ra 1b	92 W	G5	BLANC
141068-09	CELLF-E	4.62	FL 4x14-1250lm-4000K-Ra 1b	69 W	G5	BLANC

### Accessoires



- 2512 bobine câble



- 2518 Suspension simple

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de ± 10 % par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %