


855 Minicomfort T5 optique spéculaire 99.99



CORPS: En tôle d'acier galvanisé revêtement cuit au four.
OPTIQUE dark light: A alvéoles à double parabole, en aluminium spéculaire 99,99 anti-reflet et anti-iridescent à basse luminance avec traitement au PVD.
DOUILLE: en polycarbonate avec contacts en bronze phosphoreux.
CABLAGE: Tous le cablage sont testés à 100% alimentation 230V/50Hz avec câble électronique. Câble rigide de 0,50 mm² de section avec gaine en PVC-HT résistant à 90°C conforme aux normes CEI 20-20. Bornier 2P+T, pour conducteurs de 2,5 mm² de section maximum.
EQUIPEMENT: Connecteur rapide pour la connexion électrique guichet pour la connexion électrique. Optique fixée par encliquetage et retenue par des cordelettes antichute en nylon. Gants anti-traces pour ne pas endommager les optiques avec les doigts durant les opérations de montage.
MONTAGE: à encastrer directement en appui sur les traversins.
NORMES: ces appareils sont conformes aux normes EN60598 CEI 34-21 en vigueur et ont l'indice de protection IP20IK07 des normes EN 60529. Ils peuvent en outre être installés sur des surfaces normalement inflammables.
VERSION AVEC ECLAIRAGE DE SECOURS: En version S.A. (Sans Arrêt). En cas de coupure de courant la lampe reliée au circuit de secours reste allumée. Autonomie de 60 minutes. Sur demande: possibilité de "Main Control System" pour la gestion du circuit de secours.
 Minimum size of hole for recessed installation:
 Mini Comfort 4x14/3x14/2x14(600x600) = 572x572mm
 Mini Comfort 2x14 = 572x270mm
 Mini Comfort 4x28/3x28 = 1172x572mm
 Mini Comfort 2x28 = 1172x270mm



Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
143700-0041	CELL-D-D	0,00	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	-
153700-00	CELL	3,20	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153700-07	CELL-E	2,70	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC
153700-51	CELL-DH	3,20	FL 2x14	G5	1250lm-4000K-Ra 1b	BLANC



Télécharger
 DXF 2D
 - 855.dxf
 Montage
 - 850-9_minicomfort.pdf