



861 Comfortlight - LED

Corps : tôle d'acier galvanisé avec revêtement en peinture polyester. Optique : Dark-light à double parabole, longitudinale et transversale, en aluminium spéculaire plaqué, anti-reflet et anti-irisation à très basse luminance 65° 99.85. Équipement : trappe de visite et connectique rapide. Version standard avec film de protection. Ainsi les appareils ne se salissent pas pendant l'installation, et les optiques restent propres pour garantir une meilleure performanc. Fusible de protection de 2A. Montage : à encastrer directement en appui sur les traversins max. 38mm.

caractéristiques LED :
 • Tube en verre avec culot G13.
 • Température ambiante : -10°C à +40°C.
 • Très nombreux cycles allumage/extinction (environ 200.000).
 • Écologique : aucune émission U.V./I.R. LED 2800lm - 4000K - CRI 80 - UGR>19 - 25000h
 LED 3000lm - 6500K - CRI 80 - UGR>19 - 25000h
 Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Download

DXF 2D
- 861led.dxf



Code	Gear	Kg	Watt	Base	Lamps	Colour
150457-00	CLD CELL	3,10	LED 4X		2800lm-4000K-CRI 80	BLANC
150458-00	CLD CELL	3,08	LED 4X		3000lm-6500K-CRI 80	BLANC