



861 Comfortlight UGR<19

Corps : tôle d'acier galvanisé avec revêtement en peinture polyester. Optique : Dark-light à double parabole, longitudinale et transversale, en aluminium spéculaire plaqué, anti-reflet et anti-irisation à très basse luminance 65° 99.85. Équipement : trappe de visite et connectique rapide. Version standard avec film de protection. Ainsi les appareils ne se salissent pas pendant l'installation, et les optiques restent propres pour garantir une meilleure performanc. Montage : à encastrer directement en appui sur les traversins max. 38mm.

UGR<19 - 80000h - L70B20

Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Télécharger

DXF 2D
- 861led.dxf

Montaggi
- comfortlight 09-20.pdf



Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
150459-00	CLD	3.04	LED-3990lm-4000K-CRI>80	37 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %