



884 Compact CRI95 - 245mm

Pour des raisons pratiques et esthétiques, l'éclairage des zones de passage (escaliers, couloirs, entrées) et des lieux de travail (bâtiments publics, bureaux, hôtels et restaurants) ne doit pas être pris à la légère. Mais pas seulement ! Un bon éclairage procure aussi une sensation de sécurité et de bien-être dans les lieux publics et résidentiels.

La solution idéale ? Des downlights solides de première qualité, comme ceux de la gamme Compact de Disano : simples à installer dans n'importe quel contexte, ils garantissent une efficacité maximale et une longue durée de vie.

La qualité supérieure de la lumière led et l'excellent rendu des couleurs s'assortissent aussi de la certification « low flicker », assurant une émission lumineuse stable avec un faible papillotement.

Les spots Compact peut être équipé des technologies de gradation et gestion : détecteurs de présence et systèmes de télécommande qui optimisent l'efficacité énergétique et la durée de vie, en évitant les gaspillages et les allumages inutiles.

Corps : en aluminium sous pression

Diffuseur : en matière thermoplastique résistant aux hautes températures.
Peinture : en poudre avec peinture époxydique en polyester résistant aux rayons UV.

Equipement: étrier réglable en acier.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 95).

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 55.000h (L80B20).

encastrée Ø 200/240mm



Télécharger

DXF 2D
- 884c.dxf

Montaggi
- COMPACT_884-883-882 rev4.pdf

BIM
- 884 Compact CRI95 - 245mm - 20200214.zip

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
156424-00	CLD	0.62	LED-2316lm-4000K-CRI 95	19 W	BLANC
156424-39	CLD	0.53	LED-2200lm-3000K-CRI 95	19 W	BLANC
156425-00	CLD	0.62	LED-3245lm-4000K-CRI 95	25 W	BLANC
156425-39	CLD	0.57	LED-3063lm-3000K-CRI 95	25 W	BLANC
156427-00	CLD	0.57	LED-3665lm-4000K-CRI 95	29 W	BLANC
156427-39	CLD	0.56	LED-3482lm-3000K-CRI 95	29 W	BLANC

Accessoires



- 590 étriers pour ressorts

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%