



## Sintesi System - suspension lumière directe/indirecte - optique Dark - UGR<19

Sintesi System est le nouveau système linéaire Fosnova flanqué d'une esthétique sobre et élégante, disponible dans une grande variété d'optiques et de led. Il est facile à installer en suspension à éclairage direct et/ou direct-indirect, en plafonnier ou en ligne continue. Il est ainsi possible de donner à chaque projet d'éclairage le luminaire qui convient le mieux pour obtenir, par une utilisation rationnelle de la lumière, l'éclairage voulu. Corps : aluminium extrudé Alliage 6060. Capot supérieur en aluminium extrudé 6060 amovible pour la connexion au réseau d'alimentation électrique. Embouts : ABS V0 moulé par injection. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance 0,92.

Optique basse luminance : a ventelles double parabole, en aluminium brillant 99,99 anti-reflet et anti-irisant basse luminance avec traitement au PVD ou en aluminium brillant 99,85.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.

### Télécharger

DXF 2D  
- sintesisosp.dxf

Montaggi  
- SINTESI-SYSTEM REV3.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22010016-00	CLD	3.04	LED-3693lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010016-1241	CLD-D-D	3.17	LED-3693lm-4000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010016-39	CLD	3.04	LED-3434lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010016-3941	CLD-D-D	3.18	LED-3434lm-3000K-CRI 80	40 W	BLANC
22010017-00	CLD	5.85	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010017-1241	CLD-D-D	5.89	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010016-09	CLD CELL-E	0.00		35 W	BLANC
22010017-09	CLD-E	3.69	LED-7386lm-4000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010017-39	CLD	5.86	LED-6869lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010017-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-6869lm-3000K-CRI 80	76 W	BLANC
22010018-00	CLD	8.50	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010018-1241	CLD-D-D	8.65	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010018-09	CLD-E	3.69	LED-11079lm-4000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010018-39	CLD CELL	0.00	LED-10303lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANC
22010018-3941	CLD CELL-D-D	0.00	LED-10303lm-3000K-CRI 80	108 W	BLANC

### Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple



- Fixation suspension électrifiée



- Suspension simple Q



- Fixation suspension électrifiée Q



- Embout de fermeture 1 - Sintesi



- Sintesi Sensor - cellule de luminosité et/ou présence



- Sintesi Spot - UGR<22 - module lumineux



- étrier de jonction - Sintesi



- Suspension with rods Q



- Powered suspension with rods Q

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %