


Télécharger

DXF 2D
- aamedium.dxf

Montaggi
- ASSO A-B REV3.pdf

BIM
- Asso A - Medium - 20201005.zip



Asso A - Medium

L'éclairage d'intérieur met de plus en plus l'accent sur le bien-être visuel, sur la qualité esthétique et sur l'économie d'énergie. Les nouvelles sources lumineuses à led assurent un excellent degré d'éclaircissement et un très bon rendu des couleurs.

Voilà pourquoi Fosnova a élargi sa gamme des produits classiques, comme Asso, en ajoutant des versions avec différents formats et adaptateurs rails, des downlights orientables, tous équipés de led High Performance à haute perception visuelle, une toute nouvelle technologie qui uniformise la saturation des couleurs. Les tout nouveaux projecteurs Asso sont tout simplement parfaits pour toutes les applications où jouent un rôle fondamental les reflets, les transparences, la qualité du blanc et des couleurs.

Les versions garantissent toutes une extraordinaire qualité de lumière, ainsi qu'un exceptionnel rendu des couleurs (CRI 95). Une gamme complète de luminaires pour apporter la bonne solution d'éclairage à tous les intérieurs. Un seul corps peut inclure plusieurs types d'optiques et des led de différente puissance pour maintenir la continuité esthétique, tout en diversifiant l'intensité lumineuse. Ces qualités en font un appareil d'exception pour le commerce de détail, l'éclairage architectural et les musées.

Corps : aluminium moulé sous pression.

Réflecteur : aluminium glacé haute performance, anti-éblouissement.

Adaptateur universel de série.

Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34-21).

Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 95).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Facteur de puissance >0,9

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22043110-00	CLD CELL	0.85	LED COB-2195lm-3000K-27°-CRI>95	22 W	BLANC
22043110-1241	CLD CELL-D-D	0.85	LED COB-2195lm-3000K-27°-CRI>95	22 W	BLANC
22043110-68	CLD CELL	0.82	LED COB-2349lm-4000K-27°-CRI>95	22 W	BLANC
22043110-6841	CLD CELL-D-D	0.85	LED COB-2349lm-4000K-27°-CRI>95	22 W	BLANC
22043130-00	CLD CELL	0.85	LED COB-2195lm-3000K-27°-CRI>95	22 W	NOIR
22043130-1241	CLD CELL-D-D	0.77	LED COB-2195lm-3000K-27°-CRI>95	22 W	NOIR
22043130-68	CLD CELL	0.99	LED COB-2349lm-4000K-27°-CRI>95	22 W	NOIR
22043130-6841	CLD CELL-D-D	0.99	LED COB-2349lm-4000K-27°-CRI>95	22 W	NOIR
22043112-00	CLD CELL	0.85	LED COB-2213lm-3000K-32°-CRI>95	22 W	BLANC
22043112-1241	CLD CELL-D-D	0.84	LED COB-2213lm-3000K-32°-CRI>95	22 W	BLANC
22043112-68	CLD CELL	0.84	LED COB-2368lm-4000K-32°-CRI>95	22 W	BLANC
22043112-6841	CLD CELL-D-D	0.85	LED COB-2368lm-4000K-32°-CRI>95	22 W	BLANC
22043132-00	CLD CELL	0.88	LED COB-2213lm-3000K-32°-CRI>95	22 W	NOIR
22043132-1241	CLD CELL-D-D	0.88	LED COB-2213lm-3000K-32°-CRI>95	22 W	NOIR
22043132-68	CLD CELL	0.82	LED COB-2368lm-4000K-32°-CRI>95	22 W	NOIR
22043132-6841	CLD CELL-D-D	0.88	LED COB-2368lm-4000K-32°-CRI>95	22 W	NOIR
22043114-00	CLD CELL	0.83	LED COB-2260lm-3000K-50°-CRI>95	22 W	BLANC
22043114-1241	CLD CELL-D-D	0.85	LED COB-2260lm-3000K-50°-CRI>95	22 W	BLANC
22043114-68	CLD CELL	0.83	LED COB-2418lm-4000K-50°-CRI>95	22 W	BLANC
22043114-6841	CLD CELL-D-D	0.83	LED COB-2418lm-4000K-50°-CRI>95	22 W	BLANC
22043134-00	CLD CELL	0.57	LED COB-2260lm-3000K-50°-CRI>95	22 W	NOIR
22043134-1241	CLD CELL-D-D	0.99	LED COB-2260lm-3000K-50°-CRI>95	22 W	NOIR
22043134-68	CLD CELL	0.57	LED COB-2418lm-4000K-50°-CRI>95	22 W	NOIR
22043134-6841	CLD CELL-D-D	0.99	LED COB-2418lm-4000K-50°-CRI>95	22 W	NOIR

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%