

Snow 4 - IP65

Ronds ou carrés, ces downlights à LED sont parfaits pour une installation « invisible ».

En effet, grâce à leur forme, ils se dissimulent et ne font qu'un avec les faux-plafonds.

Corps : aluminium moulé sous pression avec dissipateur.

Peinture : poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. Optiques : anti-éblouissement.


Version standard : joint en caoutchouc silicone conforme au référentiel français BBC (Bâtiment Basse Consommation).

Réglementations : produits conformes à la norme NF EN 60598-1 (CEI 34.21). Degré de protection selon la norme NF EN 60529.

LED : maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Diamètre trou d'encastrement 70/85mm.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22082713-00	CLD	0,40	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	BLANC
22082733-00	CLD	0,43	LED COB-957lm-3000K-38°-CRI 92	10 W	NOIR
22082760-39	CLD	0,38	LED COB-957lm -3000K-38°-CRI 92	0 W	CHROMÉ
22082714-00	CLD	0,38	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	BLANC
22082734-00	CLD	0,43	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	10 W	NOIR
22082760-00	CLD	0,38	LED COB-990lm-4000K-38°-CRI 92	0 W	CHROMÉ


Accessori



- EM Kit Q



- grille de protection



Download

DXF 2D
- snow4.dxf

Montaggi
- SNOW_3-4 rev6.pdf

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated