



Beta LED







| Code | Cablage | Kg | Couleur | Dimensions | Lamp |
|-------------|---------|------|-------------|-------------|--------------------------------|
| 22086611-00 | CLD S+L | 0.20 | blanc | 0x0x80 Ø106 | POWERLED white-570lm-6000K-10° |
| 22086671-00 | CLD S+L | 0.20 | argent mét. | 0x0x80 Ø106 | POWERLED white-570lm-6000K-10° |
| 22086614-00 | CLD S+L | 0.20 | blanc | 0x0x80 Ø106 | POWERLED white-450lm-3000K-40° |
| 22086674-00 | CLD S+L | 0.20 | argent mét. | 0x0x80 Ø106 | POWERLED white-450lm-3000K-40° |

Corps: En zamac moulé sous pression avec étrier en acier sur lequel le bornier est installé. Avec ressorts pour l'encastrement.

Peinture: Pulvérisation avec peinture époxy et polyester résistant aux rayons UV.

Equipement: Avec ressorts pour faux plafonds de 30mm maximum.

Livré avec 1 module Powerled 3X1,6W - 3000K/6000K - 570/450lm 500mA - 15/40°

Acheter séparément un transformateur réf.22090890-00 (max 3 - 500mA)

09/09/2014 File: 6.4 - Year 2014 P. 1 / 1