

Download

DXF 2D
- trim50b3.dxf

Montaggi
- TRIMLESS-B_50-70-111 rev3.pdf



Trimless 50 - B3

Corps : en aluminium moulé sous pression avec projecteurs orientables et inclinables. Equipement : équipés d'étriers en acier galvanisé qui assurent une adhérence parfaite aux faux-plafonds d'épaisseur comprise entre 12 mm et 25 mm. Réflecteur : en polycarbonate métallisé haut rendement. Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21. Indice de protection conforme aux normes EN 60529.


LED: Sources lumineuses haute efficacité (CRI 90).

Facteur de puissance: $\geq 0,95$

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20).

encastrée Ø 277x106mm



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22105310-00	CLD	1,70	LED COB3x-556lm-3000K-15°-CRI 90	30 W	BLANC
22105310-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-556lm-3000K-15°-CRI 90	30 W	BLANC
22105311-00	CLD	1,70	LED COB3x-597lm-4000K-15°-CRI 90	30 W	BLANC
22105311-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-597lm-4000K-15°-CRI 90	30 W	BLANC
22105312-00	CLD	2,20	LED COB3x-527lm-3000K-25°-CRI 90	30 W	BLANC
22105312-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-527lm-3000K-25°-CRI 90	30 W	BLANC
22105313-00	CLD	1,70	LED COB3x-587lm-4000K-25°-CRI 90	30 W	BLANC
22105313-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-587lm-4000K-25°-CRI 90	30 W	BLANC
22105314-00	CLD	2,20	LED COB3x-468lm-3000K-40°-CRI 90	36 W	BLANC
22105314-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-468lm-3000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC
22105315-00	CLD	1,70	LED COB3x-503lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC
22105315-1241	CLD CELLDD	1,70	LED COB3x-503lm-4000K-40°-CRI 90	30 W	BLANC

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated