

## Shop 3 - CRI 93 - plafond

Cadre: en aluminium. Lentille : à facettes, de haute performance avec facteur d'éblouissement très faible. LED: Maintien du flux lumineux à 70%: 50.000h (L70B50). Facteur de puissance >0,95  
LED COB 17W - 3000K - 2000lm - CRI 93 - 38°



### Télécharger

Montaggi  
- SHOP\_PL\_rev1.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22180617-00	CLD CELL-DI	4.70	LED COB3x-1766lm-3000K-38°-CRI 93	57 W	BLANC
22180617-68	CLD CELL-DI	4.73	LED COB3x-1890lm-4000K-38°-CRI 93	57 W	BLANC
22180617-1241	CLD CELL-D-D	4.70	LED COB3x-1766lm-3000K-38°-CRI 93	57 W	BLANC
22180617-6841	CLD CELL-D-D	4.70	LED COB3x-1890lm-4000K-38°-CRI 93	57 W	BLANC

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de  $\pm 10\%$  par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %