



Pannello luminoso

La qualité extraordinaire des LED est aujourd'hui plus accessible. Nous vous offrons, à un petit prix, un produit révolutionnaire qui constitue l'éclairage parfait pour les bureaux, les centres commerciaux, les hôtels, les cliniques et hôpitaux, et en général, pour tous les endroits où la lumière reste allumée en permanence.

Pannello luminoso est un panneau carré ou rectangulaire, facile à installer dans le plafond, notamment grâce à la connectique rapide qui rend superflue l'ouverture de l'appareil. Sa forme garantit une répartition uniforme de la lumière. Les LED blanches (3 000 et 4 000 K) émettent une lumière de première qualité qui garantit un confort visuel maximal et un rendu parfait des couleurs (CRI >80).

Démarrage instantané, sans chatolement et le fonctionnement absolument silencieux.

Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.

L'efficacité des LED (95%), protection contre la surchauffe, le contrôle actuel et sa capacité à travailler avec des tensions stabilisées.

Conception de circuit spécial qui permet un fonctionnement indépendant de chacune des LED afin de ne pas entraver le fonctionnement de l'autre.

Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.

Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.

Alimentation: Ouverture de l'appareil non nécessaire. Version standard avec connectique rapide mâle-femelle pour l'alimentation et pour la gradation 1-10V.

Montage: à encastrer ou à installer en suspension

Règlement: Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes. Installable sur surfaces normalement inflammablesL

LED: 3450/3529lm - 3000/4000K - CR183 - 36W.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Facteur de puissance: >0,9

Durée de vie 50000h 70% L70B50

Version standard 1-10V, gradation de 10 à 100%

Connectique rapide mâle-femelle, ouverture de l'appareil non nécessaire

Télécharger

DXF 2D
- panlum1.dxf

Montaggi
- pannello_luminoso.pdf

Code	Cablage	Kg	Watt	Fixation	Lampes	Couleur
22184610-00	CLD CELL-D	4,30	LED white 33W	-	3529lm-4000K-CRI 83	BLANC
22184611-00	CLD CELL-D	4,30	LED white 33W	-	3450lm-3000K-CRI 83	BLANC

Accessoires



- Suspension simple



- Adaptateur pour Pannello



- Suspension simple - Pannello



- Fixation suspension électrifiée