



Pannello B - R2

Démarrage instantané, sans chatoiement et le fonctionnement absolument silencieux.

Les économies d'énergie de plus de 50% par rapport aux lampes traditionnelles à tubes fluorescents.

Aucune interférence de rf et les émissions électromagnétiques.

Aucun risque pour l'environnement de l'absence de deux matériaux contenant du mercure ou du plomb.

Alimentation: Ouverture de l'appareil non nécessaire.

Plaque intérieure: en PMMA. Diffuseur : technopolymère extrudé opale haute transmittance. Montage: à encastrer ou à installer en suspension

Règlement: Produit conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 normes.

Installable sur surfaces normalement inflammables.

Groupe de risque photobiologique: Groupe 0 (exempt de risque)

Facteur de puissance: 0.95

Durée de vie 40.000h 80% L80B20

Download

DXF 2D
- ecopanr2.dxf

Montaggi
- PANNELLO_ECO rev14.pdf



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22185216-00	CLD	2,35	LED-3560lm-4000K-CRI 80	34 W	BLANC

Accessori



- Recessed springs



- EM Kit R



- Cadre 1200x300



- Cadre R - 1200x300



- Etrier d'alignement

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of $\pm 10\%$ compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated