



Gotham CDM-R

Les zones d'exposition recourent toujours plus à un choix ciblé pour la lumière, la couleur et les accessoires. Le juste mélange de tout ceci crée la communication, mais la véritable animation commence avec la lumière. Les scénographies, la position et les couleurs des produits changent, mais il est rare que l'installation d'éclairage s'adapte à chaque mutation.

Corps: en aluminium moulé sous pression avec amples ailettes de refroidissement.

Réflecteur: en aluminium oxydé et brillant.

Peinture : pulvérisation avec vernis époxy en polyester résistant aux rayons UV.

Douille: en céramique avec contacts argentés.

Câblage: avec transformateur ou ballast traditionnel et protection thermique.

Dotation: fourni uniquement avec étrier en aluminium sur lequel il est possible d'installer la base ou l'adaptateur pour rail.

Normes: produits conformes aux normes EN 60598-1 CEI 34-21 avec indice de protection selon les normes EN 60529.

Lampes: équipés de lampes CDM-R mini Elite.

Version fournie uniquement avec étrier et câble électrique. A utiliser avec l'adaptateur électrique plus la fixation mécanique acc. 93371/93315/93334 pour l'installation sur rail.

Télécharger

DXF 2D
- gothdcr.dxf

Montaggi
- 773500 daryl-gotham.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen-K-CRI	WTot	Fixation	Couleur
22260171-00	CELL	1.55	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	ARGENT
22260172-00	CELL	1.90	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	ARGENT
22260173-00	CELL	1.55	CDM-R mini 50 elite-7000cd-3000K-40°-Ra 90	58 W	Gx10	ARGENT

Accessoires



- Petite base



- Support angulaire



- Etau



- Universal adapter +



- Adaptateur mécanique + électrique

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10%