

Liset 2.0 - C+M+2S - UGR<19

Liset 2.0 est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de l'éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu'en soit l'application : commerce de détail, contextes architecturaux et culturels, espaces d'accueil et/ou structures d'hébergement. Compact, élégant, polyvalent et peu encombrant, Liset 2.0 est facile à installer en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance UGR<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80 et 90 - pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage.. Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mise au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène des clairs-obscur stupéfiants.

L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle. Celui-ci permet de composer des installations « PLEINE INTENSITÉ » qui garantissent un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu.

La caractéristique principale du système est sa capacité à intégrer une grande variété de downlights, spots en plafonnier et projecteurs de la série Matrix Q. En raison de ses multiples configurations de puissance, de puissance lumineuse, de faisceaux lumineux et de finitions esthétiques, Liset 2.0 System s'inscrit parfaitement dans tous les contextes architecturaux et met en valeur l'espace d'exposition et les objets exposés.


Corps : en aluminium extrudé. Têtes : en aluminium moulé sous pression. LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92. Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Composition : Liset 2.0 avec optique confort de 54° + 2 modules avec spots de 38° (optique confort de 78° + spots avec ouverture de faisceau de 32° ou 50° sur demande).

En série : double allumage. Sur demande : disponible en version 3000K avec sous-code -39. version PUSH-DIMM avec sous-code -1245. Disponible en version EM 1h avec sous-code -09 et EM 3h avec sous-code -31.

Suspensions non incluses, à acheter séparément.



Code	Gear	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Colour
22302513-00	CLD	3,06	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80 LED2x-2415lm-4000K-38°-CRI 90	96 W	BLANC
22302533-00	CLD	6,37	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80 LED2x-2415lm-4000K-38°-CRI 90	96 W	NOIR
22302513-1241	CLD-D-D	6,63	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80 LED2x-2415lm-4000K-38°-CRI 90	96 W	BLANC
22302533-1241	CLD-D-D	6,42	LED-4561lm-4000K-54°-CRI 80 LED2x-2415lm-4000K-38°-CRI 90	96 W	NOIR

Accessori



- Suspension simple



- Suspension simple O



- Fixation suspension elettrificata



- Suspension elettrificata 5P



- Suspension elettrificata WIRELESS 5P



- Jointing bracket - Liset 2.0

The reported luminous flux is the flux emitted by the light source with a tolerance of ± 10% compared to the indicated value. The W tot column indicates the total wattage absorbed by the system without exceeding 10% of the indicated