




Liset 2.0 HE - suspension - lumière directe - 90°

Liset 2.0 HE est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de l'éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu'en soit l'application : commerce de détail, contextes architecturaux et culturels, espaces d'accueil et/ou structures d'hébergement. Compact, élégant, polyvalent et peu encombrant, Liset 2.0 HE est facile à installer en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique confort blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80 - pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage. Liset 2.0 HE est un véritable système multifonctionnel, mise au point pour tirer un maximum d'avantages de la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène des clairs-obscur stupéfiants.

L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle. Celui-ci permet de composer des installations « PLEINE INTENSITÉ » qui garantissent un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu.

Corps : en aluminium extrudé.

Têtes : en aluminium moulé sous pression.

LED : Maintien du flux lumineux à 80%: 50.000h (L80B20). Facteur de puissance : 0,92.

Groupe de risque photobiologique : Groupe 0 (exempt de risque).

Normes: appareils conformes aux normes EN60598-1 CEI 34-21 en vigueur et présentant l'indice de protection selon les normes EN60529.

Diffuseur: PMMA

Suspensions non incluses, à acheter séparément.

Télécharger

DXF 2D

- liset20hesos.dxf

Montaggi

- LISET 2.0 sosp.plaf. rev3.pdf

Code	Cablage	Kg	Lumen Output-K-CRI	WTot	Couleur
22303008-00	CLD	2.70	LED-3336lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22303038-00	CLD	2.50	LED-3336lm-4000K-CRI 80	29 W	NOIR
22303008-39	CLD	2.50	LED-3103lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22303038-39	CLD	2.50	LED-3103lm-3000K-CRI 80	29 W	NOIR
22303009-00	CLD	2.50	LED-6673lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22303039-00	CLD	2.50	LED-6673lm-4000K-CRI 80	56 W	NOIR
22303009-39	CLD	2.50	LED-6206lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22303039-39	CLD	2.50	LED-6206lm-3000K-CRI 80	56 W	NOIR
22303008-1241	CLD-D-D	2.77	LED-3336lm-4000K-CRI 80	29 W	BLANC
22303038-1241	CLD CELL-D-D	2.50	LED-3336lm-4000K-CRI 80	29 W	NOIR
22303008-3941	CLD CELL-D-D	2.50	LED-3103lm-3000K-CRI 80	29 W	BLANC
22303038-3941	CLD CELL-D-D	2.50	LED-3103lm-3000K-CRI 80	29 W	NOIR
22303009-1241	CLD-D-D	2.50	LED-6673lm-4000K-CRI 80	56 W	BLANC
22303039-1241	CLD CELL-D-D	2.50	LED-6673lm-4000K-CRI 80	56 W	NOIR
22303009-3941	CLD CELL-D-D	2.50	LED-6206lm-3000K-CRI 80	56 W	BLANC
22303039-3941	CLD CELL-D-D	2.50	LED-6206lm-3000K-CRI 80	56 W	NOIR

Accessoires



- Suspension simple



- Suspension simple Q



- Fixation suspension électrifiée Q



- Suspension électrifique 5P



- Suspension électrifique WIRELESS 5P



- Fixation en suspension pour rail



- Joining bracket - Liset 2.0

Le flux lumineux mentionné est le flux lumineux sortant du luminaire, avec une tolérance de $\pm 10\%$ par rapport à la valeur indiquée. Les W totaux expriment la puissance totale consommée par le système avec une tolérance maximale de 10 %